

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### L200

Lamba Başlık Çapı : 67 cm

Maksimum (Aydınlatma) Işık Şiddeti : 160.000 Lux

Aydınlatma Seçim Aralığı : %25 - %100

Endo Mod : 8000 Lux

Renk Belirginleştirme İndeksi : RA =95 , R9= 90

Renk Sıcaklığı : 3800 / 4300 / 4800

Işık Patern Çapı : 20 - 30 cm arasında ayarlanabilir

DI (Aydınlatma Derinliği) (L1+L2) : % 60 için 85 cm , % 20 için %150 cm

Maskeleme Etkisi :

Tüp ile % 100/ 1 maske %75 / 2 Maske %60 / 1 maske +Tüp %70/

2 Maske+ Tüp %56

Kol : Yaylı Kol / Ondal ( AC2000)

Güç Tüketimi : 120 w

Giriş/Çıkış Voltajı :

Giriş : 100 - 240 Vac , 50 / 60 hz

Çıkış : 28 Vdc /6.4 A

Ağırlık :

Başlık (2 Eksenli) : 15 kg

Başlık (3 Eksenli) : 18 kg

Tavan Kapağı : 4kg

Tavan Tüpü : 20kg

Uzatma Kolu (SF) : 13.8 kg

Uzatma Kolu (DF) : 21.3 kg

AC 2000 : 6.2 kg



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş

K.bakkalköy Mh. Yüksel Sk.

Coşkun Metal Apt.No: 5 / 8

Ataşehir / İstanbul

T : +90 216 577 52 22

F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com

**LUVIS L200 CD**  
Led Ameliyat Lambası



**LUVİS L200 CD**  
Led Ameliyat Lambası

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- » Hibrid Tip Lens Yapı
- » En Düşük Radyan Enerji Emisyonu
- » Tek Dokunma ile Manevra Yapan Kontrol Paneli
- » 3 Farklı Renk Sıcaklığı Seçimi ( 3800 K / 4300 K / 4800 K)
- » Yüksek Aydınlatma Derinliği (Depth of illumination)
- » Akıllı Sensör ile Stabil Aydınlatma için Optimizasyon

1

Yüksek Hareket  
Kabiliyeti Olan ince ve  
Hafif Başlık



2

Yüksek 'Renk  
Belirginleştirme  
indeksi' (Ra) ile Doğal  
Gün Işığı Rengine Çok  
Yakın Görüntü



3

Hassas Işık Şiddet  
Kontrolü



4

Kullanımı Kolay  
Dokunmatik Kontrol  
Paneli

